



TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO FUTURA PREMIUM BASES TINTOMÉTRICAS – REF. 513

DESCRIÇÃO: É uma tinta com mínimo odor (sem cheiro após 3 horas), indicada para pintura de superfícies internas e externas de alvenaria, massa corrida ou acrílica, texturas, gesso e fibrocimento. TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO FUTURA PREMIUM possui excelente poder de cobertura, alastramento e rendimento, com acabamento de brilho acentuado, além de proporcionar boa resistência às intempéries.

COMPOSIÇÃO: Produto a base de resina acrílica, pigmentos, aditivos especiais, cargas minerais inertes, microbicidas não metálicos e água.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor: Conforme catálogo de cores
Sólidos/Peso: 33,00 a 43,00% - varia conforme cor
Peso Específico: 1,210 a 1,250 g/cm³
Viscosidade: 90 a 100 UK
pH: 9,5 a 10,0
VOC (Compostos Orgânicos Voláteis): 30 g/L
Prazo de Validade (embalagem fechada e sem uso): 24 meses

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Acabamento: Semi Brilho (15 a 22 UB à 60°)

Instrumentos de Pintura: Rolo de lã de pelo baixo, pincel ou trincha
Pistola

Diluição (água): Pincel ou Rolo: 20% a 30%
Pistola: 30%

Número de Demãos: 02 a 03

Rendimento (m²/demão): Lata 16,2L: Reboco: 200 a 275 Massas Niveladoras e Repintura: 200 a 275
Galão 3,2L: Reboco: 40 a 55 Massas Niveladoras e Repintura: 40 a 55
Quarto 800ml: Reboco: 10 a 13 Massas Niveladoras e Repintura: 10 a 13

Secagem: Toque: 01 hora
Entre demãos: 04 horas
Final: 12 horas

Embalagens: 16,2L, 3,2L e 800ml

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

**Tinta produzida conforme especificações da norma ABNT NBR 15079 – TINTA PREMIUM
Produto classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.5.1**