



MASSA ACRÍLICA FUTURA – REF. 309

DESCRIÇÃO: Indicada para nivelar e corrigir imperfeições de superfícies internas de reboco, gesso, gesso cartonado e áreas já pintadas anteriormente, e externas de alvenaria, fibrocimento e áreas já pintadas anteriormente, proporcionando um acabamento liso e fino (para corrigir imperfeições mais profundas, utilize massa de reboco e aguarde a cura de 30 dias). MASSA ACRÍLICA FUTURA possui excelente poder de cobertura, enchimento e rendimento sendo fácil de aplicar e super resistente.

COMPOSIÇÃO: Produto a base de resina acrílica, cargas minerais inertes, aditivos especiais, microbicidas não metálicos e água.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor: Branca
Sólidos/Peso: 64,00 a 66,00%
Peso Específico: 1,620 a 1,660 g/cm³
Consistência: 6,2 a 6,7 diâmetro/cm
pH: 8,0 a 9,0
VOC (Compostos Orgânicos Voláteis): até 10 g/L
Prazo de Validade (embalagem fechada e sem uso): 24 meses

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Acabamento: Fosco
Instrumentos de Pintura: Desempenadeira de aço e espátula
Diluição (água): Pronta para uso
Número de Demãos: 01 a 03, dependendo do tipo e estado da superfície
Rendimento (m²/demão):
Lata 29kg: Reboco selado: 40 a 50 Repintura: 50 a 60
Galão 5,8kg: Reboco selado: 08 a 10 Repintura: 08 a 12
Quarto 1,5kg: Reboco selado: 2,0 a 2,5 Repintura: 2,5 a 3,0
Secagem:
Toque: 01 hora
Entre demãos: 02 a 03 horas
Final: 12 horas
Embalagens: 29kg, 5,8kg e 1,5kg
Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Produzido conforme especificações da norma ABNT NBR 15348

Produto classificado conforme normas ABNT NBR 11702 – Tipo: 4.7.1