



SELADOR ACRÍLICO FUTURA – REF. 312

DESCRIÇÃO: Indicado para selar e uniformizar a absorção de superfícies internas de reboco novo, concreto aparente e superfícies externas de reboco novo, concreto aparente, blocos de concreto, fibrocimento e massa fina. SELADOR ACRÍLICO FUTURA possui ótimo poder de cobertura, enchimento e rendimento, sendo de fácil aplicação.

COMPOSIÇÃO: Produto a base de resina acrílica, cargas minerais, coalescentes, aditivos especiais, microbicidas não metálicos e água.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor: Branco
Sólidos/Peso: 32,00 a 34,00%
Peso Específico: 1,210 a 1,250 g/cm³
Viscosidade: 105 a 115 UK
pH: 9,5 a 10,5
VOC (Compostos Orgânicos Voláteis): até 2 g/L
Prazo de Validade (embalagem fechada e sem uso): 24 meses

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Acabamento: Fosco
Instrumentos de Pintura: Rolo de lã de pelo baixo, pincel ou trincha
Diluição (água): Pincel ou Rolo: até 10%
Número de Demãos: 01
Rendimento (m²/demão): Lata 18L: Reboco novo: 75 a 100
Galão 3,6L: Reboco novo: 15 a 20
Secagem: Toque: 01 hora
Final: 05 horas
Embalagens: 18L e 3,6L
Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Produto classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.1.2.5