



### TEXTURA LISA VERSÁTIL FUTURA PREMIUM – REF. 308

**DESCRIÇÃO:** Tem como característica disfarçar imperfeições, indicada para superfícies internas e externas de alvenaria, massa corrida ou acrílica, gesso e fibrocimento. TEXTURA LISA VERSÁTIL FUTURA PREMIUM tem seu acabamento mais clássico para efeitos suaves. Contém partículas finas de minerais especiais, motivo que indica o aspecto mais delicado e possui também um exclusivo componente hidrorrepelente, impedindo a penetração de água e protegendo a superfície em que foi aplicada.

Apresenta ótima resistência às intempéries. Também pode ser colorida com inúmeras tonalidades no sistema Magia das Cores (para o tingimento, utilize somente Base Branca). Antes do tingimento, é necessário agitar o produto por 1 minuto no misturador. Em cores escuras, a textura pode ficar mais maleável.

**COMPOSIÇÃO:** Produto a base de resina acrílica, pigmentos, aditivos especiais, cargas minerais inertes, microbicidas não metálicos e água.

#### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor:	Conforme catálogo de cores
Sólidos/Peso:	65,00 a 69,00%
Peso Específico:	1,650 a 1,690 g/cm <sup>3</sup>
Consistência:	6,2 a 6,8 cm
pH:	8,5 a 9,5
VOC (Compostos Orgânicos Voláteis):	12 g/L
Prazo de Validade (embalagem fechada e sem uso):	24 meses

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Acabamento:	Texturizado
Instrumentos de Pintura:	Desempenadeira de aço lisa para aplicação e, para efeito, são sugeridas as ferramentas mais diversas e apropriadas
Diluição (água):	Pronta para uso
Número de Demãos:	01
Rendimento (m <sup>2</sup> /demão):	Lata 27,5kg: Reboco: 10 a 15      Massas niveladoras: 15 a 25 Galão 5,5kg: Reboco: 02 a 03      Massas niveladoras: 03 a 05
Secagem:	Para efeito: 03 minutos, podendo variar Ao toque: 01 hora Final: 24 horas
Embalagens:	27,5kg e 5,5kg
Informações Toxicológicas:	Baixa Toxicidade

**Produto classificado conforme normas ABNT NBR 11702 – Tipo: 4.6.1**