



VERNIZ PROTETOR DE MADEIRA DUPLO FILTRO SOLAR FUTURIT – REF. 210

DESCRIÇÃO: É um verniz com aditivos absorvedores de raios ultravioletas que agem como filtro solar, protegendo e embelezando a madeira por mais tempo, de fácil aplicação, ótima resistência e pode ser aplicado em madeiras novas (previamente seladas), em áreas internas e externas ou em repintura sobre verniz. VERNIZ PROTETOR DE MADEIRA DUPLO FILTRO SOLAR FUTURIT possui acabamento brilhante, incolor e duas versões de tonalidades, mogno e imbuia.

COMPOSIÇÃO: Produto à base de resina alquídica, aditivos especiais e solventes, aditivos absorvedores de raios ultravioletas

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor:	Conforme catálogo de cores
Sólidos/Peso:	43,00 a 45,00%
Peso Específico:	0,910 a 0,950 g/cm ³
Viscosidade:	80 a 90 UK
VOC (Compostos Orgânicos Voláteis):	780 g/L
Prazo de Validade (embalagem fechada e sem uso):	24 meses

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Acabamento:	Brilhante
Instrumentos de Pintura:	Rolo de espuma ou pincel Pistola
Diluição (aguarrás):	Pincel ou Rolo: até 20% Pistola: 30%
Número de Demãos:	02 a 03 em ambientes internos 03 a 04 em ambientes externos
Rendimento (m ² /demão):	Galão 3,6L: Madeiras: 70 a 110 Quarto 900ml: Madeiras: 17 a 27
Secagem:	Toque: 04 horas Entre demãos: 08 horas Final: 24 horas
Embalagens:	3,6L e 900ml
Informações Toxicológicas:	Baixa Toxicidade

Produto classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.3.1.3