BOLETIM TÉCNICO

Massa Corrida

Fácil de aplicar a MASSA CORRIDA FUTURA é mais fácil ainda de lixar! Super macia e com excelente poder de cobertura, enchimento e rendimento, é indicada para nivelar e corrigir qualquer pequena imperfeição em paredes de áreas internas e sem contato com a água.

Embalagens disponíveis:

- Peso Líquido: 25 Kg-**Lata**
- Peso Líquido: 5,6 Kg-**Galão**

Benefícios

- Excelente poder de enchimento e rendimento
- Fácil de lixar

Classificação

Este produto atende às normas do PSQ de classificação ABNT 11702:2019 tipo 4.7.2 e desempenho ABNT 15348:2006.

Indicação de uso

Este produto pode ser utilizado em ambientes **internos**.

Composição Química

Produto à base de resina acrílica modificada, aditivos especiais, cargas minerais, microbicidas e água.

Propriedades Físico-químicas

Cor: Branca

Sólidos/Massa- 62,00 a 64,00%

(Valor obtido através norma ABNT NBR 15315:2005)

Peso Específico - 1,61 a 1,65 g/mL

(Valor obtido através norma ABNT NBR 5829: 2014)

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)- até 5 g/L

(Valor obtido através norma ABNT NBR 16388: 2015)

Cartint Indústria e Comércio de Tintas Ltda
Rua Panambi, 225 - Cumbica - CEP 07224-130 - Guarulhos - SP
Fone: (11) 2462-2900 - Fax: (11) 2412-0347
Assistência ao Cliente: 0800-773 2900
www.futuratintas.com.br -

pH- 8,5 a 9,5

(ASTM E70 - Standard Test Method for pH of Aqueous Solutions with the Glass Electrode)

Prazo de Validade: 24 meses

(Embalagem fechada e sem uso)

Dados de Aplicação

Aplicação Desempenadeira aço lisa Espátula de aço ou plástica Rolo de Textura Rodo alisador de massas	**Diluição** Produto pronto para uso.	**Rendimento Acabado** **Lata 25 Kg** 25 m² **Galão 5,6 Kg** 5 m² **Rendimento/demão** **Lata 25 Kg** 50m² **Galão 5,8 Kg** 10 m²
Secagem **1 hora** ao toque **2 a 3 horas** entre demãos **12 horas** final *Recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e UR superior a 85%.	**Demãos** 1 a 2 demãos *Dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.	

Em caso de dúvida, entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente. Para maiores informações técnicas basta consultar a ficha de informação de Segurança do Produto Químico – FISPQ, disponível no site www.futuratintas.com.br.

Cartint Indústria e Comércio de Tintas Ltda
Rua Panambi, 225 - Cumbica - CEP 07224-130 - Guarulhos - SP
Fone: (11) 2462-2900 - Fax: (11) 2412-0347
Assistência ao Cliente: 0800-773 2900
www.futuratintas.com.br -