



Resina Incolor Protetora para Piso, Pedra e Telha Futura Premium

A **RESINA INCOLOR PROTETORA PARA PISO, PEDRA E TELHA FUTURA PREMIUM** possui um acabamento brilhante e impecável em pisos, pedras e telhas sem aquelas marcas esbranquiçadas indesejáveis na película.

Solução inovadora para proteger e inibir a absorção de água das superfícies porosas, não vitrificadas de telhas de barro ou fibrocimento, pedras naturais, concreto aparente, tijolo aparente e cerâmica.

Embalagens disponíveis:

- 18L e 3,6L

Benefícios

- Facilita a limpeza
- Alta Resistência
- Não esbranquiça ao molhar

Classificação

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702:2019 – Tipo: 4.8.3 (pedra), tipo 4.8.5 (telha).

Indicação de uso

Este produto pode ser utilizado em ambientes **internos** e **externos**.

Composição Química

Produto à base de resina acrílica modificada, aditivos especiais, cargas minerais, microbicidas e água.

Propriedades Físico-químicas

Sólidos/Massa- 24,50 a 26,50%

BOLETIM TÉCNICO



(Valor obtido através norma ABNT NBR 15315:2005)

Peso Específico – 0,99 a 1,030 g/mL

(Valor obtido através norma ABNT NBR 5829: 2014)

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)- até 2g/L

pH- 8,5 a 9,5

(ASTM E70 - Standard Test Method for pH of Aqueous Solutions with the Glass Electrode)

(Valor obtido através norma ABNT NBR 16388: 2015)

Prazo de Validade: 24 meses

(Embalagem fechada e sem uso)

Dados de Aplicação

Aplicação Rolo de espuma Trincha com cerdas gris Pistola com pressão 30 a 35 lb/pol² Airless com pressão de 500 a 3.000 psi .	Diluição Pronto para uso.	Rendimento Acabado Lata (18L): 110 m² Galão (3,6L): 22m² *Rendimento estimado. Pode variar de acordo com o tipo e condição da superfície a ser pintada.
Secagem 1 hora ao toque 3 horas entre demãos 48 a 72 horas final *Recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e UR superior a 85%.	Demãos 2 a 3 demãos *Dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.	

Em caso de dúvida, entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente. Para maiores informações técnicas basta consultar a ficha de informação de Segurança do Produto Químico – FISPQ, disponível no site www.futuratintas.com.br.

Cartint Indústria e Comércio de Tintas Ltda

Rua Panambi, 225 - Cumbica - CEP 07224-130 - Guarulhos - SP

Fone: (11) 2462-2900 - Fax: (11) 2412-0347

Assistência ao Cliente: 0800-773 2900

www.futuratintas.com.br -

Defesa do Consumidor :03/2020

REV.01 – Fev/2021