



Textura Arenato

A **TEXTURA ARENATO** é um produto hidrorrepelentes, que dificulta a penetração de água na película, com alta resistência à ação do tempo.

Contém uma combinação de partículas médias de cargas minerais proporcionando um belo efeito estético. Sofisticação na medida certa.

Embalagens disponíveis:

- Peso Líquido: 25 Kg-**Lata**
- Peso Líquido: 5,5 Kg-**Galão**

Benefícios

- Grande variedade de efeitos
- Alta durabilidade

Classificação

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 – Tipo: 4.6.2.

Indicação de uso

Este produto pode ser utilizado em ambientes **externos** e **internos**.

Composição Química

Produto à base de emulsão acrílica modificada, pigmentos, aditivos especiais, cargas minerais, microbicidas não metálicos e água.

Propriedades Físico-químicas

Cor: Branca e conforme catálogo de cores

Sólidos/Massa-64,00 a 67,00%

(Valor obtido através norma ABNT NBR 15315:2005)

Peso Específico - 1,88 a 1,92 g/mL

(Valor obtido através norma ABNT NBR 5829: 2014)



VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)- até 20 g/L

(Valor obtido através norma ABNT NBR 16388: 2015)

pH- 8,5 a 9,5

(ASTM E70 - Standard Test Method for pH of Aqueous Solutions with the Glass Electrode)

Prazo de Validade: 24 meses

(Embalagem fechada e sem uso)

Dados de Aplicação

<p style="text-align: center;">Aplicação</p> <p>Desempenadeira de aço lisa e Desempenadeira plástica lisa para efeito decorativo</p>	<p style="text-align: center;">Diluição</p> <p>Produto pronto para uso.</p>	<p style="text-align: center;">Rendimento Acabado (1 DEMÃO)</p> <p style="text-align: center;">Lata 25 Kg 12 m²</p> <p style="text-align: center;">Galão 5,5 Kg 2,6 m²</p>
<p style="text-align: center;">Secagem</p> <p>3 minutos para fazer o efeito 1 hora ao toque 12 horas final</p> <p>*Recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e UR superior a 85%.</p>	<p style="text-align: center;">Demãos</p> <p>1 demão</p> <p>*Dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.</p>	

Em caso de dúvida, entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente. Para maiores informações técnicas basta consultar a ficha de informação de Segurança do Produto Químico – FISPQ, disponível no site www.futuratintas.com.br.

