O primeiro passo para uma pintura perfeita está na preparação da superfície! Se a busca for por um resultado incrível na aplicação do acabamento, o produto é esse aqui: **COMPLEMENTO SINTÉTICO FUTURA**. O **ZARCÃO FUTURA** é aquele com tonalidade alaranjada, imbatível na prevenção da ferrugem. Fácil de aplicar e lixar, é indicado para proteção de superfícies internas ou externas de metais ferrosos, com grande poder de cobertura, alastramento e rendimento. O **FUNDO CINZA ANTICORROSIVO FUTURA** tem tonalidade cinza fosca, o que facilita a uniformização e aderência dos esmaltes, além de aumentar muito sua durabilidade. Perfeito na prevenção da ferrugem, é indicado para proteção de superfícies internas ou externas de metais ferrosos, com grande poder de cobertura, alastramento e rendimento. O **FUNDO BRANCO PARA MADEIRAS FUTURA** é aquele coringa da pintura que todo profissional gosta. Além de preparar superfícies internas ou externas de madeira para aplicação do esmalte, também é recomendado como fundo preventivo ou corretivo para evitar manchas em pinturas sobre superfícies de gesso ou repinturas sobre acabamentos com aditivos hidrorrepelentes. Tem excelente poder de nivelamento e uniformidade na absorção, o que resulta em rendimento e desempenho incomparáveis no acabamento. O **FUNDO PARA GALVANIZADOS FUTURA** tem ampla aplicação, a escolha certa para melhorar a aderência dos acabamentos em superfícies de ferro galvanizado, alumínio, chapas zincadas, rufos, canaletas e calhas. Efetivo e descomplicado, o processo é fácil de aplicar e lixar, apresentando rendimento incomparável e resistência ao descascamento. Proteção e beleza agora por muito mais tempo.

FERRAMENTAS / DILUIÇÃO

FERRAMENTAS	DILUIÇÃO	
Rolo de espuma ou trincha macia	**10 a 20%** (para cada litro, utilize 100 a 200ml de aguarrás)	Diluir **5 partes** de complemento sintético para **0,5** a **1 parte** de aguarrás
Pistola com pressão de pulverização de 30 a 35 lb/pol²	**30%** (para cada litro, utilize 300ml de aguarrás)	Diluir **5 partes** de complemento sintético para **1,5 parte** de aguarrás

DEMÃOS

1 mas se necessário, aplicar **2 demãos**

SECAGEM

AO TOQUE:	2 h
ENTRE DEMÃOS:	12 h
FINAL:	24 h

RENDIMENTO ACABADO (1 demão)

Zarcão:	50 m²
Fundo cinza:	55 m²
Fundo branco sintético:	55 m²
Fundo para galvanizados:	50 m²

PREPARANDO A SUPERFÍCIE (ABNT 13245):

Antes de começar, a superfície deve estar limpa, uniforme, seca e sem marcas de gordura. Após lixar, é preciso tirar todo o pó que sobrar e remover partes soltas.

O QUE SERÁ PINTADO? O QUE FAZER?

Pinturas novas: preparar a superfície a ser pintada adequadamente, pois este é o ponto principal para se obter um bom resultado no acabamento. Atenção para aplicar o fundo apropriado para cada tipo de acabamento. **Superfície em bom estado (com ou sem pintura):** é só lixar e eliminar o pó e demais sujeiras com pano branco umedecido em aguarrás. **Superfície pintada:** hora de eliminar partes soltas e demais sujeiras com aguarrás e, onde a superfície estiver brilhante, lixar até a perda total do brilho. **Madeiras:** lixar a superfície para eliminação de farpas. Aplicar 1 a 2 demãos de **FUNDO BRANCO PARA MADEIRAS FUTURA**. **Metais ferrosos:** hora de escolher e aplicar de 1 a 2 demãos do fundo apropriado: **ZARCÃO FUTURA** ou **FUNDO CINZA ANTICORROSIVO FUTURA**. **Metais galvanizados:** aplicar 1 a 2 demãos de **FUNDO PARA GALVANIZADOS FUTURA** sobre a superfície limpa previamente com solvente e seca. Se houver pontos com ferrugem sobre a galvanização, antes de executar a pintura é necessário utilizar lixa para metais grana 220, limpar com aguarrás para remover o pó e aplicar **ZARCÃO FUTURA** ou **FUNDO CINZA ANTICORROSIVO FUTURA**. Secou? Agora é só aplicar o **FUNDO PARA GALVANIZADOS FUTURA** sobre toda área.

DICAS

Algumas precauções a tomar?
Com certeza! Em primeiríssimo lugar, utilizar sempre luvas, vestuário apropriado e proteção ocular e facial na hora de pintar. Se a tinta entrar em contato com a pele ou olhos acidentalmente, lavar com água em abundância por no mínimo 15 minutos.

Alguma dúvida?
Temos uma equipe pronta para ajudar. Em caso de dúvida, entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente. Se tiver em mãos o número do lote, nota fiscal do produto e/ou embalagem, facilita bastante. Para maiores informações técnicas, basta consultar a ficha de informação de Segurança do Produto Químico – FISPQ, disponível no site **www.futuratintas.com.br**

Acesse nosso conteúdo especial para saber mais sobre nossos produtos:

COMPOSIÇÃO

Produto à base de resina alquídica, pigmentos, aditivos especiais, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos e secantes.

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702:
Tipo: 4.1.1.2 (FUNDO ZARCÃO), Tipo: 4.1.1.2 (FUNDO ANTICORROSIVO CINZA), Tipo: 4.1.1.7 (FUNDO BRANCO PARA MADEIRAS), Tipo: 4.1.1.1 (FUNDO PARA GALVANIZADOS)

ATENÇÃO: Em caso de ingestão do produto, não provocar vômito, o melhor caminho é procurar socorro médico, levando a embalagem do produto ou entrar em contato com o **CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas, telefones 0800 148110 ou 11 2661 8571**.

3

ONU 1263

ATENÇÃO: LÍQUIDO INFLAMÁVEL. TÓXICO PARA ORGANISMOS AQUÁTICOS COM EFEITOS PROLONGADOS. PODE PROVOCAR REAÇÃO ALÉRGICA CUTÂNEA, RESPIRATÓRIA E OCULAR. EVITE CONTATOS COM CHAMAS OU FAÍSCAS. EVITE SUA LIBERAÇÃO PARA O MEIO AMBIENTE. SIGA A LEGISLAÇÃO LOCAL PARA DESCARTE DE EMBALAGENS. EVITE A INALAÇÃO DE VAPORES. UTILIZE EPI DURANTE APLICAÇÃO DO PRODUTO. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS. EM CASO DE CONTATO COM A PELE E OLHOS: LAVE COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO, EM ABUNDÂNCIA, POR NO MÍNIMO 15 MINUTOS. A FISPQ DO PRODUTO ESTÁ DISPONIBILIZADA NO SITE WWW.FUTURATINTAS.COM.BR

ASSISTÊNCIA AO CLIENTE
www.futuratintas.com.br
0800 773 2900

Futura tintas

E 6220

CARTINT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.
Rua Panambi, 225 - Cumbica - CEP 07224-130
Guarulhos - SP - Fone: (11) 2462 2900
CRQ-IV Nº 04407067 - Insc. Est. 336.450.090.113
CNPJ 01.760.325/0001-35 - Indústria Brasileira