



## Textura Arenato

A **TEXTURA ARENATO** é um produto hidrorrepelentes, que dificulta a penetração de água na película, com alta resistência à ação do tempo.

Contém uma combinação de partículas médias de cargas minerais proporcionando um belo efeito estético. Sofisticação na medida certa.

Embalagens disponíveis:

- **Peso Líquido: 25 Kg-Lata**
- **Peso Líquido: 5,5 Kg-Galão**

## Benefícios

- **Grande variedade de efeitos**
- **Alta durabilidade**

## Classificação

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 – Tipo: 4.6.2.

## Indicação de uso

Este produto pode ser utilizado em ambientes **externos e internos**.

## Composição Química

Produto à base de emulsão acrílica modificada, pigmentos, aditivos especiais, cargas minerais, microbicidas não metálicos e água.

## Propriedades Físico-químicas

**Cor:** Branca e conforme catálogo de cores

**Sólidos/Massa-64,00 a 67,00%**

(Valor obtido através norma ABNT NBR 15315:2005)

**Peso Específico - 1,88 a 1,92 g/mL**

(Valor obtido através norma ABNT NBR 5829: 2014)

**VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)- até 20 g/L**

(Valor obtido através norma ABNT NBR 16388: 2015)

## BOLETIM TÉCNICO



pH- 8,5 a 9,5

(ASTM E70 - Standard Test Method for pH of Aqueous Solutions with the Glass Electrode)

**Prazo de Validade: 24 meses**

(Embalagem fechada e sem uso)

### Dados de Aplicação

<p style="text-align: center;"><b>Aplicação</b></p> <p>Desempenadeira de aço lisa e Desempenadeira plástica lisa para efeito decorativo</p>	<p style="text-align: center;"><b>Diluição</b></p> <p>Produto pronto para uso.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Rendimento Acabado (1 DEMÃO)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Lata 25 Kg</b></p> <p style="text-align: center;">11 m<sup>2</sup></p> <p style="text-align: center;"><b>Galão 5,5 Kg</b></p> <p style="text-align: center;">2,2 m<sup>2</sup></p>
<p style="text-align: center;"><b>Secagem</b></p> <p><b>3 minutos</b> para fazer o efeito <b>1 hora</b> ao toque <b>12 horas</b> final</p> <p>*Recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e UR superior a 85%.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Demãos</b></p> <p>1 demão</p> <p>*Dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.</p>	

Em caso de dúvida, entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente. Para maiores informações técnicas basta consultar a ficha de informação de Segurança do Produto Químico - FISPQ, disponível no site [www.futuratintas.com.br](http://www.futuratintas.com.br).